

# The Original

# ROLLER GRILL®



## GEKOELDE DRINKWATERFONTEINEN

Deze toestellen zorgen onbeperkt voor goed gekoeld water in burelen, werkplaatsen, kantines, hospitalen, scholen, pretparken en andere gemeenschappen... De drinkwaterfontein leveren zonder onderbreking drinkwater op 8 à 10°C, zij worden rechtstreeks op de waterleiding aangesloten.

### Type FRP 30/35

Staan model voorzien van een kraan met zwanenhals voor bekers en een gericht spuitstuk voor rechtstreeks gebruik. Regelbare stelvoetjes. Beschikbaar in roestvrij staal of wit gelakt.

### Type FRP 80 en FRP 150

Deze waterkoelers zijn special ontworpen om waterkruiken te vullen en zijn dus zeer geschikt voor kantines, scholen of zelfbedieningrestaurants. Waterdistributie via 2 spuitmonden bedient met magneetventielen met bediening via een drukknop per spuitmond. Volledig vervaardigd in roestvrij staal.

**Belangrijk :** al onze gekoelde waterfontein zijn gevuld met het koelgas R 134 A zonder CFK's. Het watercircuit is hermetisch afgesloten van de lucht om bacteriologische ontwikkeling te voorkomen.

**Optie :** waterfilter met 3-voudige functie (sedimenten, kalk, chloor)

## FONTAINES RÉFRIGÉRÉES

De l'eau bien fraîche et pure à volonté... dans les bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, stades, parcs d'attractions et autres collectivités. Directement raccordées au réseau d'alimentation d'eau, ces fontaines réfrigérées offrent en permanence de l'eau fraîche +8/+10°C.

### FONTAINE FRP 30/35

Ce modèle sur pied est équipé d'un robinet col-de-cygne pour remplir les verres et d'un robinet à jet d'eau avec protection sanitaire pour une consommation directe. Pieds réglables. Disponibles en 2 coloris : Blanc ou inox.

### REFROIDISSEURS FRP 80 ET FRP 150

Ces refroidisseurs sont particulièrement adaptés aux cantines, cuisines, restaurants en libre-service... pour le remplissage des carafes. 2 sorties d'eau commandées chacune par des électrovannes actionnées par 2 boutons-poussoir. Tout inox.

**Important :** nos fontaines et refroidisseurs sont chargés en gaz R 134 A sans CFC pour le respect de l'environnement. Le circuit d'eau est entièrement hermétique sans contact avec l'air pour éviter tout développement bactériologique.

**Option :** filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore)

Tar 2012	Type	Kapaciteit Capacité	Afmetingen Dimensions	Vermogen Puissance	Volts	Prijs/Prix PR40
ROLLER GRILL	FRP 30 B/I	30 L/hour	400 x 415 x 1300	280 w	230/1V	826.00 €
ROLLER GRILL	FRP 35 B/I	35 L/hour	400 x 415 x 1300	280 w	230/1V	960.00 €
ROLLER GRILL	FRP 80 I	80 L/hour	400 x 415 x 1420	750 w	230/1V	1 794.00 €
ROLLER GRILL	FRP 150	150 L/hour	400 x 415 x 1420	1250 w	230/1V	2 044.00 €
ROLLER GRILL	FTP		Water filter / Filtre triple action			124.00 €